



# CROUZI GV/09 VVP 1V PROTECMA type MATERNELLE

joints anti-pince doigts intégrés (sur une hauteur de 1400 mm maxi).

## HUISSERIE

Bois exotique type à chapeau, composée de 2 montants de 120 x 56 à 240 x 56 et d'une traverse de 120 x 68 à 240 x 68. Joints intumescents collés en usine. Talon de 50 mm.

Mise en œuvre du bloc-porte dans mur banché, cloison maçonnerie, cloison type carreaux de plâtre, cloison type cloison légère, ou cloison vitrée. ATTENTION l'épaisseur de l'huissière varie en fonction du type retenu.

## VANTAIL

Le cadre et l'âme sont revêtus sur chaque face par un panneau de fibres de bois dur de 3 mm d'épaisseur environ. En partie inférieure des montants, sur une hauteur maximale de 1400 mm, mise en œuvre de bourrelets anti-pince doigts. En partie supérieure les montants sont légèrement arrondis. Joints intumescents collés en usine. L'épaisseur de la porte varie suivant le revêtement de 56 à 57 mm.

## PIVOT

Le pivot est posé dans la traverse de l'huissière ainsi que tous les accessoires. Seule la crapaudine, à poser au sol, est en fourniture.

## CARACTERISTIQUES GENERALES

Voir rubrique DIVERS pour revêtements, protections et garantie.

## VITRAGES INTERIEURS

- PYROBEL 16 avec vantail de 2240 x 1230 OU 2575 x 1230 avec une traverse intermédiaire.  
- PYROBELITE 7 EG et PYROBELITE 10 (l'ensemble devenant EW 30) avec vantail de 2575 x 1050 OU vitrage de 1610 de haut maximum x 1230 de vantail en largeur avec une traverse intermédiaire.

## VARIANTES AUTORISEES

- Protection des montants d'huissière en PVC 20/10° ou INOX 15/10° sur une hauteur maxi de 1500 mm.
  - Parcloses affleurantes à la place de débordantes.
  - Le vantail peut être équipé d'un, deux ou trois vitrages (dans le cas des deux ou trois vitrages, les traverses intermédiaires peuvent être placées à n'importe quelle hauteur).
  - Avec traverse intermédiaire, possibilité de remplacer le vitrage BAS par un panneau plein de 800 mm de haut MAXIMUM.
  - Contact de position de sécurité (porte fermée) 10405 (EFF-EFF), placés dans la traverse de l'huissière.
  - Verrouillage d'issue de secours par serrure électrique encastree dans la traverse de l'huissière 351 (EFF-EFF).
  - Verrouillage d'issue de secours ou contrôle d'accès par serrure électrique encastree dans la traverse de l'huissière SMA (SEVA).
  - Condamnation du vantail par serrure 2 points en applique CAVERS (STYL'BARR), pour cylindre européen.
  - Transformation en portes simple action par ajout en traverse haute d'un tasseau bois.
  - Verrouillage d'issue de secours ou contrôle d'accès par serrure électrique à poser en applique sur la traverse EDAS/1V (SERSYS), VE 1000 (JPM), TV 100 (DORMA), TV 200 (DORMA).
- ATTENTION : Les verrouillages sont proposés en 24 ou 48 volts type à rupture, SEUL le TV 100 n'existe qu'en 24 volts. Les verrouillages nécessitant des largeurs minimales, variables en fonction du modèle choisi, merci de nous consulter.

## PARTIES LATERALES ET IMPOSTE VITRÉES avec une hauteur totale maximale de 3400

PYROBELITE 7 EG et PYROBELITE 10 (EW 30) : Les dimensions hors tout de chaque vitrage seront au maximum de 2870 mm de haut x 840 mm de large et de 590 mm de haut x 1970 de large.

PYROBEL 16 (EI 30) : Les dimensions hors tout de chaque vitrage seront au maximum de 2260 mm de haut x 920 mm de large et de 1010 mm de haut x 1860 mm de large.

## CLOISON VITRÉE avec une hauteur totale maximale de 3400 (ATTENTION : la hauteur totale sera de 3000 dans le cas d'un montage à facette ou avec une jonction poteau en angle)

PYROBEL 16 (EI 30) : Les dimensions hors tout de chaque vitrage seront au maximum de 2874 mm de haut x 1700 mm de large et de 1010 mm de haut x 1860 mm de large.

PYROBEL 25 (EI 60) : Les dimensions hors tout de chaque vitrage seront au maximum de 2860 mm de haut x 1910 mm de large et de 1540 mm de haut x 2530 mm de large.

## CLOISON VITRÉE BORD A BORD VISION LINE avec une hauteur maximale de 3000

PYROBEL 16 (EI 30) : Les dimensions hors tout de chaque vitrage seront au maximum de 2860 mm de haut x 1200 mm de large.


PYROBEL 25 (EI 60) : Les dimensions hors tout de chaque vitrage seront au maximum de 2860 mm de haut x 1200 mm de large.

**Bloc  
Porte Vitré  
EI 30**

**Va et  
Vient  
1 Vantail**

P.V efectis  
Nº 10 A 408

Nous nous réservons la possibilité d'apporter des modifications pouvant intervenir à la suite d'évolutions techniques ou pour tout autre raison



SAS André Crouzilles - "Les Bouvents" - 16200 Jarnac - France

Tél : 05 45 81 11 17 - Fax : 05 45 81 70 78

Mail : [info@crouzilles.fr](mailto:info@crouzilles.fr) - [www.crouzilles.fr](http://www.crouzilles.fr)